

## Technisches Datenblatt PDF


### USFA202T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 22 mm    |
| A                        | 25,50 mm |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 31 mm    |
| d                        | 15 mm    |
| e                        | 15 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 102 mm   |
| H                        | 102 mm   |
| J                        | 78 mm    |
| J1                       | 40 mm    |
| L                        | 60 mm    |
| L1                       | 54 mm    |
| N                        | 10 mm    |
| s1                       | 11 mm    |
| S                        | 6 mm     |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,28 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA203      |
| Bezeichnung des Lagers                            | US202G2T20 |