


## Technisches Datenblatt PDF USFC21239T04CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 53,70 mm |
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 15 mm    |
| A2                       | 55,80 mm |
| A4                       | 36 mm    |
| d                        | 61,91 mm |
| Dz                       | 120 mm   |
| e                        | 17 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 135      |
| J                        | 160 mm   |
| L                        | 195 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 26,85 mm |
| S                        | 14,90 mm |
| Z                        | 73,10 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 4,80 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC212N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US21239G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC212       |