

## Technisches Datenblatt PDF

### USFE20210T04CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 22 mm    |
| A                        | 29,50 mm |
| A1                       | 10 mm    |
| A2                       | 35 mm    |
| d                        | 15,88 mm |
| Dz                       | 46 mm    |
| e                        | 19 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| J                        | 63,50 mm |
| L                        | 86 mm    |
| N                        | 11,50 mm |
| s1                       | 11 mm    |
| S                        | 6 mm     |
| Z                        | 41,30 mm |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -40 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,40 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,20 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE203N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20210G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC203       |