

## Technisches Datenblatt PDF


# USFE205T20CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 27 mm    |
| A                        | 30 mm    |
| A1                       | 11 mm    |
| A2                       | 38,50 mm |
| d                        | 25 mm    |
| Dz                       | 60 mm    |
| e                        | 19 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| J                        | 70 mm    |
| L                        | 95 mm    |
| N                        | 11,50 mm |
| s1                       | 13,50 mm |
| S                        | 7,50 mm  |
| Z                        | 42,40 mm |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,81 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE205N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US205G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC205     |