

## Technisches Datenblatt PDF


### USFL20926T20CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 41,20 mm |
| A                        | 38 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 53 mm    |
| d                        | 41,28 mm |
| Dz                       | 95 mm    |
| e                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 188 mm   |
| H                        | 188 mm   |
| J                        | 148 mm   |
| L                        | 108 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 20,60 mm |
| S                        | 10,20 mm |
| Z                        | 56,90 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 2,04 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL209N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20926G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC209       |