

# Technisches Datenblatt PDF

## USFLE203T20CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 22 mm    |
| A                        | 26 mm    |
| A1                       | 9,50 mm  |
| A2                       | 33 mm    |
| d                        | 17 mm    |
| Dz                       | 46 mm    |
| e                        | 17 mm    |
| G                        | M6       |
| H                        | 99 mm    |
| H                        | 99 mm    |
| J                        | 76,50 mm |
| L                        | 57 mm    |
| N                        | 11,50 mm |
| s1                       | 11 mm    |
| S                        | 6 mm     |
| Z                        | 37,60 mm |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,37 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE203N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | US203G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC203     |