

# Technisches Datenblatt PDF


## USFLE20723CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 32 mm    |
| A                        | 33,70 mm |
| A1                       | 12,50 mm |
| A2                       | 43,50 mm |
| d                        | 36,51 mm |
| Dz                       | 80 mm    |
| e                        | 20 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 155 mm   |
| H                        | 155 mm   |
| J                        | 130 mm   |
| L                        | 92 mm    |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 16 mm    |
| S                        | 8,50 mm  |
| Z                        | 49,60 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,02 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE207N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20723G2 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20723 |