


## Technisches Datenblatt PDF


# USFLE207T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 32 mm    |
| A                        | 33,70 mm |
| A1                       | 12,50 mm |
| A2                       | 43,50 mm |
| d                        | 35 mm    |
| e                        | 20 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 155 mm   |
| H                        | 155 mm   |
| J                        | 130 mm   |
| L                        | 92 mm    |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 16 mm    |
| S                        | 8,50 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,12 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE207     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US207G2T20 |