


## Technisches Datenblatt PDF


# USFLZ20619



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 30 mm     |
| A                        | 30 mm     |
| A1                       | 12 mm     |
| A2                       | 39 mm     |
| A4                       | 27 mm     |
| d                        | 30,16 mm  |
| e                        | 17 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 142 mm    |
| H                        | 142 mm    |
| H3                       | 80        |
| J                        | 116,50 mm |
| L                        | 83 mm     |
| N                        | 11,50 mm  |
| s1                       | 15 mm     |
| S                        | 8 mm      |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,85 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLZ206    |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20619G2 |