

## Technisches Datenblatt PDF

# USFTE20516



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 27 mm    |
| A                        | 22 mm    |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 32,10 mm |
| d                        | 25,40 mm |
| e                        | 12,60 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 97 mm    |
| H                        | 97 mm    |
| H1                       | 36 mm    |
| J                        | 96 mm    |
| N                        | 11 mm    |
| s1                       | 13,50 mm |
| S                        | 7,50 mm  |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,56 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FTE205    |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20516G2 |