

## Technisches Datenblatt PDF

# USPA20723



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 27 mm    |
| B                        | 32 mm    |
| d                        | 36,51 mm |
| E                        | 20 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 47,60 mm |
| H1                       | 13 mm    |
| H2                       | 95 mm    |
| J                        | 80 mm    |
| L                        | 110 mm   |
| L1                       | 30 mm    |
| N                        | M14 mm   |
| s1                       | 16 mm    |
| S                        | 8,50 mm  |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,37 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA207     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20723G2 |