


## Technisches Datenblatt PDF


# USPA210



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 32 mm    |
| B                        | 43,50 mm |
| d                        | 50 mm    |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 57,20 mm |
| H1                       | 14 mm    |
| H2                       | 116 mm   |
| J                        | 94 mm    |
| L                        | 130 mm   |
| L1                       | 35 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 21,75 mm |
| S                        | 10,90 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 2,56 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA210    |
| Bezeichnung des Lagers                            | US210G2  |