

## Technisches Datenblatt PDF


### USPA211T20CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 66 mm    |
| A1                       | 33 mm    |
| B                        | 45,30 mm |
| d                        | 55 mm    |
| Dz                       | 110 mm   |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 63,50 mm |
| H1                       | 14 mm    |
| H2                       | 125 mm   |
| J                        | 104 mm   |
| L                        | 140 mm   |
| L1                       | 47 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 22,65 mm |
| S                        | 11,80 mm |
| Z                        | 77 mm    |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 3,32 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA211N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US211G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC211     |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO21155   |