

## Technisches Datenblatt PDF

# USPA21239



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 68 mm    |
| A1                       | 36 mm    |
| B                        | 53,70 mm |
| d                        | 61,91 mm |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 69,90 mm |
| H1                       | 15 mm    |
| H2                       | 138 mm   |
| J                        | 114 mm   |
| L                        | 150 mm   |
| L1                       | 52 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 26,85 mm |
| S                        | 14,90 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 3,92 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA212     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US21239G2 |