

# Technisches Datenblatt PDF

## USPE20311T20CO



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 30 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| B                        | 22 mm    |
| d                        | 17,46 mm |
| Dz                       | 46 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 30,20 mm |
| H1                       | 10 mm    |
| H2                       | 57 mm    |
| J                        | 95 mm    |
| L                        | 125 mm   |
| L1                       | 38 mm    |
| N                        | 11 mm    |
| N1                       | 19 mm    |
| s1                       | 11 mm    |
| S                        | 6 mm     |
| Z                        | 42,90 mm |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,42 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,20 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE203N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20311G2T20 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20311    |