



# Technisches Datenblatt PDF

## USPE20618T20CO



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 25 mm    |
| B                        | 30 mm    |
| d                        | 28,58 mm |
| Dz                       | 70 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 42,90 mm |
| H1                       | 17 mm    |
| H2                       | 82 mm    |
| J                        | 118 mm   |
| L                        | 158 mm   |
| L1                       | 47 mm    |
| N                        | 14 mm    |
| N1                       | 22 mm    |
| s1                       | 15 mm    |
| S                        | 8 mm     |
| Z                        | 52,30 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,12 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE206N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20618G2T20 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20618    |