


# Technisches Datenblatt PDF


## USPFL20515T20



### Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 27 mm    |
| A                        | 8,70 mm  |
| A1                       | 4 mm     |
| A2                       | 19,50 mm |
| d                        | 23,81 mm |
| H                        | 95,20 mm |
| H                        | 95,20 mm |
| J                        | 76,20 mm |
| L                        | 71 mm    |
| N                        | 8,70 mm  |
| s1                       | 13,50 mm |
| S                        | 7,50 mm  |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,28 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PFL205       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20515G2T20 |