



## Technisches Datenblatt PDF USPG21236T20CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 70 mm    |
| A1                       | 40 mm    |
| B                        | 53,70 mm |
| d                        | 57,15 mm |
| Dz                       | 120 mm   |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 69,80 mm |
| H1                       | 25 mm    |
| H2                       | 138 mm   |
| J                        | 105 mm   |
| L                        | 150 mm   |
| L1                       | 50 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 26,85 mm |
| S                        | 14,90 mm |
| Z                        | 91,30 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 4,52 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PG212N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US21236G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC212       |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21236    |