


## Technisches Datenblatt PDF


# USPG212CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 70 mm    |
| A1                       | 40 mm    |
| B                        | 53,70 mm |
| d                        | 60 mm    |
| Dz                       | 120 mm   |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 69,80 mm |
| H1                       | 25 mm    |
| H2                       | 138 mm   |
| J                        | 105 mm   |
| L                        | 150 mm   |
| L1                       | 50 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 26,85 mm |
| S                        | 14,90 mm |
| Z                        | 91,30 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 4,34 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PG212N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | US212G2  |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO21260 |