

# Technisches Datenblatt PDF

## USPLE21030T20CC



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 55 mm    |
| A1                       | 36 mm    |
| B                        | 43,50 mm |
| d                        | 47,63 mm |
| Dz                       | 100 mm   |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 55,60 mm |
| H1                       | 19,30 mm |
| H2                       | 114 mm   |
| J                        | 164 mm   |
| L                        | 214 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| N1                       | 27 mm    |
| s1                       | 21,75 mm |
| S                        | 10,90 mm |
| Z                        | 77,10 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 2,72 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PLE210N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | US21030G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC210       |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21030    |