

## Technisches Datenblatt PDF


### USPP204T20



## Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 31,70 mm |
| A1                       | 21,60 mm |
| B                        | 25 mm    |
| d                        | 20 mm    |
| H                        | 25,40 mm |
| H1                       | 2,40 mm  |
| H2                       | 49,90 mm |
| J                        | 76 mm    |
| L                        | 98,40 mm |
| N                        | 9 mm     |
| s1                       | 12,50 mm |
| S                        | 7 mm     |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,23 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PP204      |
| Bezeichnung des Lagers                            | US204G2T20 |