

## Technisches Datenblatt PDF


### USPP20516T20



## Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 31,70 mm |
| A1                       | 21,60 mm |
| B                        | 27 mm    |
| d                        | 25,40 mm |
| H                        | 28,60 mm |
| H1                       | 2,80 mm  |
| H2                       | 55,80 mm |
| J                        | 86 mm    |
| L                        | 108 mm   |
| N                        | 11 mm    |
| s1                       | 13,50 mm |
| S                        | 7,50 mm  |



| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,26 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PP205        |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20516G2T20 |