

Technisches Datenblatt PDF

UST20412T20CC+WB

Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse mit Spannrahmen, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	32 mm
A1	12 mm
A2	21 mm
B	25 mm
A5	18 mm
d	19,05 mm
Dz	54 mm
G	M6x1
H	89 mm
H1	76 mm
H2	51 mm
H	89 mm
L	94 mm
L1	61 mm
L2	10 mm
L3	51 mm
N	19 mm
N1	16 mm
N2	32 mm
P	150 mm
s1	12,50 mm
S	7 mm
SW	3,18 mm
Z	44,30 mm

Produktleistung	
C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,79 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T204N
Bezeichnung des Lagers	US20412G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC204
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU20412