

Technisches Datenblatt PDF

UST20514CC+WB

Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse mit Spannrahmen,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	32 mm
A1	12 mm
A2	24 mm
B	27 mm
A5	19,50 mm
d	22,23 mm
Dz	60 mm
G	M6x1
H	89 mm
H1	76 mm
H2	51 mm
H	89 mm
L	97 mm
L1	62 mm
L2	10 mm
L3	51 mm
N	19 mm
N1	16 mm
N2	32 mm
P	150 mm
s1	13,50 mm
S	7,50 mm
SW	3,18 mm
Z	47,50 mm

Produktleistung	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,85 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T205N
Bezeichnung des Lagers	US20514G2
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC205
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU20514