


## Technisches Datenblatt PDF


### UST208NT04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 49 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 33 mm    |
| B                        | 34 mm    |
| A5                       | 25 mm    |
| d                        | 40 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 114 mm   |
| H1                       | 102 mm   |
| H2                       | 83 mm    |
| H                        | 114 mm   |
| L                        | 144 mm   |
| L1                       | 88 mm    |
| L2                       | 16 mm    |
| L3                       | 83 mm    |
| N                        | 29 mm    |
| N1                       | 19 mm    |
| N2                       | 49 mm    |
| s1                       | 17 mm    |
| S                        | 9 mm     |
| SW                       | 4 mm     |
| Z                        | 22,80 mm |



| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,30 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T208N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | US208G2T04 |