


Technisches Datenblatt PDF 7004UADG/GNP42U3G




HochpräzisionsRadialSchräggugellager

Hochpräzisions-Axial-Schräggugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Technische Eigenschaften	
d	20 mm
D	42 mm
B	12 mm
d1	28,10 mm
d2	26,40 mm
D1	34,90 mm
D2	38,40 mm
a	13,40 mm
Kontaktwinkel, α	25 °
rs min	0,60 mm
r1s min	0,30 mm
f0	14.4
Präzisionsklasse	P42
Masse	0,07 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	10,60 kN
Statische Tragzahl, C0	6,30 kN
Nlim (Öl)	52 100 Tr/min
Nlim (Fett)	32 200 Tr/min
Vorspannungsklasse	GN
Vorspannung	108 kN
axial rigidity	78,9 N/ μ m
radial rigidity	164,6 N/ μ m
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,80 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,91 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,10 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	24,50 mm
Da max	37,50 mm
Db max	39,50 mm
r1a max	0,30 mm
ra max	0,60 mm
D6	28,60 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Serie			e	Einzellager und DT-Anordnung				DB- und DF-Anordnung			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92		1.41
	30°		0.8				0.39		0.78		1.24

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

Séries			Einzellager und DT-Anordnung		DB- und DF-Anordnung	
			X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$