

Technisches Datenblatt PDF


7007UCG/GNP42U3G




HochpräzisionsRadialSchräggugellager

Hochpräzisions-Axial-Schräggugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Technische Eigenschaften	
d	35 mm
D	62 mm
B	14 mm
d1	44,20 mm
d2	42,20 mm
D1	52,80 mm
D2	57 mm
a	13,50 mm
Kontaktwinkel, α	15 °
rs min	1 mm
r1s min	0,60 mm
f0	15
Präzisionsklasse	P42
Masse	0,15 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	20 kN
Statische Tragzahl, C0	14,60 kN
Nlim (Öl)	38 700 Tr/min
Nlim (Fett)	24 200 Tr/min
Vorspannungsklasse	GN
Vorspannung	118 kN
axial rigidity	54,4 N/ μ m
radial rigidity	300,2 N/ μ m
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,96 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,74 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,26 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	40,50 mm
Da max	56,50 mm
Db max	57,50 mm
r1a max	0,60 mm
ra max	1 mm
D6	44,60 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Serie			e	Einzellager und DT-Anordnung				DB- und DF-Anordnung			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68			0.41	0.87		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8			0.39	0.76		0.78	0.63	1.24

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

Séries			Einzellager und DT-Anordnung		DB- und DF-Anordnung	
			X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn P₀ < Fr, dann P₀ = Fr