

Technisches Datenblatt PDF

6003ZZNR/2A




Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Deflektoren beidseitig


Technische Eigenschaften

d	17 mm
D	35 mm
B	10 mm
a min	1,90 mm
a max	2,06 mm
Ca min	2,92 mm
Ca max	3,18 mm
rs min	0,30 mm
rNs min	0,30 mm
D3 max	33,17 mm
b min	1,35 mm
b max	1,65 mm
r0 max	0,40 mm
D4 max	39,70 mm
f	1,12 mm
Referenz des Sicherungsringes	R35
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,04 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	6,80 kN
Statische Tragzahl, C0	3,35 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,15 kN
f0	13.6
Nlim (Fett)	20 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,39 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,47 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	3,15 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,86 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	19 mm
Da max	33 mm
ra max	0,30 mm
rNa max	0,30 mm
Db min	40,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$