

Technisches Datenblatt PDF

6007LB




Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nicht reibende Dichtung einseitig


Technische Eigenschaften

d	35 mm
D	62 mm
B	14 mm
rs min	1 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,16 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	16 kN
Statische Tragzahl, C0	10,30 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,47 kN
f0	14.8
Nlim (Öl)	14 000 Tr/min
Nlim (Fett)	12 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-25 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	110 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,95 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,60 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,40 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	40 mm
da max	42 mm
Da max	57 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$