

## Technisches Datenblatt PDF

### FW684AZZ1/1K



## Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Deflektoren beidseitig


### Technische Eigenschaften

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| d                     | 4 mm    |
| D                     | 9 mm    |
| B                     | 4 mm    |
| rs min                | 1 mm    |
| Radiallagerluftklasse | CN      |
| Masse                 | 0,67 kg |
| Marke                 | NTN     |



### Produktleistung

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Dynamische Tragzahl, C       | 0,64 kN       |
| Statische Tragzahl, C0       | 0,22 kN       |
| Ermüdungsgrenzbelastung, Cu  | 0,01 kN       |
| f0                           | 12.7          |
| Nlim (Öl)                    | 57 000 Tr/min |
| Nlim (Fett)                  | 49 000 Tr/min |
| Min Betriebstemperatur, Tmin | -20 °C        |
| Max Betriebstemperatur, Tmax | 120 °C        |



### Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

|        |      |
|--------|------|
| da min | 9 mm |
| Da max | 4 mm |
| ra max | 1 mm |

### Berechnungskoeffizienten

#### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

| $\frac{f_0 F_a}{C_0}$ | e    | Fa / Fr ≤ e |   | Fa / Fr > e |      |
|-----------------------|------|-------------|---|-------------|------|
|                       |      | X           | Y | X           | Y    |
| 0.172                 | 0.19 | 1           | 0 | 0.56        | 2.3  |
| 0.345                 | 0.22 |             |   |             | 1.99 |
| 0.689                 | 0.26 |             |   |             | 1.71 |
| 1.03                  | 0.28 |             |   |             | 1.55 |
| 1.38                  | 0.3  |             |   |             | 1.45 |
| 2.07                  | 0.34 |             |   |             | 1.31 |
| 3.45                  | 0.38 |             |   |             | 1.15 |
| 5.17                  | 0.42 |             |   |             | 1.04 |
| 6.89                  | 0.44 |             |   |             | 1    |

#### Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

| $X_0$ | $Y_0$ |
|-------|-------|
| 0.6   | 0.5   |

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn  $P_0 < Fr$ , dann  $P_0 = Fr$