

Technisches Datenblatt PDF


6014EE




Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig

Technische Eigenschaften	
d	70 mm
D	110 mm
B	20 mm
d1	79,60 mm
D1	101,10 mm
rs min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,55 kg
Marke	SNR



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	37,50 kN
Statische Tragzahl, C0	30,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,39 kN
f0	15.5
Nlim	3 600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,18 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	5,61 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,39 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	76,50 mm
da max	79,60 mm
Da max	103,50 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$