


Technisches Datenblatt PDF

61801EEG15




Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig


Technische Eigenschaften

d	12 mm
D	21 mm
B	5 mm
d1	16,20 mm
D1	18,20 mm
rs min	0,30 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,01 kg
Marke	SNR



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	1,92 kN
Statische Tragzahl, C0	1,04 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,05 kN
f0	15.3
Nlim	18 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,79 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	5,13 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,87 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	14 mm
da max	16,20 mm
Da max	19 mm
ra max	0,30 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$