


Technisches Datenblatt PDF


7310BGA




Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

Schräggugellager mit Polyamidkäfig

Technische Eigenschaften	
d	50 mm
D	110 mm
B	27 mm
d1	73,10 mm
d2	57 mm
D1	87,60 mm
D2	103,30 mm
a	47 mm
Kontaktwinkel, α	40 °
rs min	2 mm
r1s min	1 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	1,08 kg
Marke	SNR



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	67,50 kN
Statische Tragzahl, C0	47,10 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	2,14 kN
Nref	6 200 Tr/min
Nlim	7 300 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,89 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,45 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,55 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	60 mm
db min	60 mm
Da max	100 mm
Db max	104,50 mm
r1a max	1 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

	e	Einzellager und DT-Anordnung				DB- und DF-Anordnung			
		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
30°	0.8	1	0	0.9	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	1.14			0.35	0.57		0.55	0.57	0.93

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

a	Einzellager und DT-Anordnung		DB- und DF-Anordnung	
	X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
30°	0.5	0.33	1	0.66
40°		0.26		0.52

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$