

Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC508-607	1208K	FR 80x10,5	RDC508
	2208K	FR 80x8	
	22208K	FR 80x8	


Technisches Datenblatt PDF

SNC508



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung



Technische Eigenschaften	
d	35 mm
a	205 mm
b	60 mm
c	25 mm
g	39 mm
h	60 mm
h1	107 mm
l	85 mm
l1	97 mm
l2	151 mm
l3	103
m	170 mm
m1	160 mm
m3	130 mm
n1	34 mm
m2	188 mm
n2	44 mm
Durchmesser Passstifte	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	80 mm
z	2 mm
Gehäusegewicht	3,20 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	80 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 508 DS
Dichtung LA	SC 508 LA
Dichtung SV	SC 508 SV
Dichtung TA	SC 508 TA
Dichtung FS	SC 508 FS
Endabdeckung EC	SC508607EC
VRing Option	V35A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M12
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	65 Nm
Verbindungsschrauben	M12x50
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	65 Nm
maximale Lasten 120°	80 kN
maximale Lasten 150°	45 kN
maximale Lasten 180°	40 kN

Bruchlasten	
P 0°	265 kN
P 55°	220 kN
P 90°	132 kN
P 120°	95 kN
P 150°	85 kN
P 180°	115 kN