


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC513-611	1213K	FR 120x14	RDC513
	2213K	FR 120x10	
	22213K	FR 120x10	

Technisches Datenblatt PDF SNC513



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung



Technische Eigenschaften	
d	60 mm
a	275 mm
b	80 mm
c	30 mm
g	51 mm
h	80 mm
h1	148 mm
l	110 mm
l1	122 mm
l2	177 mm
l3	132
m	230 mm
m1	220 mm
m3	182 mm
n1	48 mm
m2	252 mm
n2	58 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	120 mm
z	3 mm
Gehäusegewicht	7 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	270 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 513 DS
Dichtung LA	SC 513 LA
Dichtung SV	SC 513 SV
Dichtung TA	SC 513 TA
Dichtung FS	SC 513 FS
Endabdeckung EC	SC513611EC
VRing Option	V60A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	150 Nm
Verbindungsschrauben	M16x70
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	400 kN
P 55°	345 kN
P 90°	210 kN
P 120°	150 kN
P 150°	132 kN
P 180°	170 kN