


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC524-620	22224K	FR 215x14	RDC524
	23224K	FR 215x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC524



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung



Technische Eigenschaften	
d	110 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	86 mm
h	140 mm
h1	271 mm
l	185 mm
l1	199 mm
l2	256 mm
l3	216
m	350 mm
m1	330 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	26 mm
v	32 mm
D	215 mm
z	4 mm
Gehäusegewicht	30 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	1 400 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 524 DS
Dichtung LA	SC 524 LA
Dichtung SV	SC 524 SV
Dichtung TA	SC 524 TA
Dichtung FS	SC 524 FS
Endabdeckung EC	SC524620EC
VRing Option	V110A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	500 Nm
Verbindungsschrauben	M24x130
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	500 Nm
maximale Lasten 120°	360 kN
maximale Lasten 150°	210 kN
maximale Lasten 180°	180 kN

Bruchlasten	
P 0°	950 kN
P 55°	800 kN
P 90°	475 kN
P 120°	355 kN
P 150°	320 kN
P 180°	420 kN