

Technisches Datenblatt PDF

33022U



Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	110 mm
D	170 mm
B	47 mm
C	37 mm
T	47 mm
a	33,50 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
e	0.29
Y2	2.09
Y0	1.15
Masse	3,80 kg
Referenz gemäß ISO355	T2DE110
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	288 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1
Statische Tragzahl, C0	500 kN
Nlim (Öl)	2700 Tr/min
Nlim (Fett)	2000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da max	122 mm
db min	121 mm
Da max	160 mm
Db min	161 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.