

Technisches Datenblatt PDF

4T47680



Einreihige Kegelrollenlager

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

Technische Eigenschaften

d	76,20 mm
B	33,34 mm
d1	108 mm
e	0.4
Y2	1.48
Y0	0.82
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	153 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.4
Statische Tragzahl, C0	235 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	28 kN
Nlim (Öl)	3 500 Tr/min
Nlim (Fett)	2 600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	9,11 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	10,74 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	13,26 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	0,80 mm
--------	---------

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.