


Technisches Datenblatt PDF


4T482




Einreihige Kegelrollenlager

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	69,85 mm
B	29,01 mm
d1	93 mm
e	0.38
Y2	1.56
Y0	0.86
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	128 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.4
Statische Tragzahl, C0	177 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	21,60 kN
Nlim (Öl)	4 000 Tr/min
Nlim (Fett)	3 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,91 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,23 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,77 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
ra max	3,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.