

Technisches Datenblatt PDF

4T799/792




Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften

d	128,59 mm
D	206,38 mm
B	47,63 mm
C	34,93 mm
T	47,63 mm
d1	168 mm
a	45,73 mm
e	0.46
Y2	1.31
Y0	0.72
Masse	5,77 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	315 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.4
Statische Tragzahl, C0	520 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	54,40 kN
Nlim (Öl)	2 200 Tr/min
Nlim (Fett)	1 700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	9,55 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11,26 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	13,74 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	3,30 mm
r1a max	3,30 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.