

Technisches Datenblatt PDF


4T898/892



Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	139,70 mm
D	228,60 mm
B	57,15 mm
C	44,45 mm
T	57,15 mm
d1	182 mm
a	51,15 mm
e	0.42
Y2	1.43
Y0	0.78
Masse	8,76 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	445 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.4
Statische Tragzahl, C0	735 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	74,90 kN
Nlim (Öl)	2 000 Tr/min
Nlim (Fett)	1 500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,72 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	10,69 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	13,31 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	3,50 mm
r1a max	3,30 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.