

Technisches Datenblatt PDF

4TJL69349/JL69310




Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften

d	38 mm
D	63 mm
B	17 mm
C	13,50 mm
T	17 mm
d1	51 mm
a	14,70 mm
e	0.42
Y2	1.44
Y0	0.79
Masse	0,20 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	38,50 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.4
Statische Tragzahl, C0	52,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	6,40 kN
Nlim (Öl)	7 600 Tr/min
Nlim (Fett)	5 700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,88 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,82 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	12,18 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	3,94 mm
r1a max	1,30 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.