

Technisches Datenblatt PDF

33205A




Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	25 mm
D	52 mm
B	22 mm
C	18 mm
T	22 mm
d1	38,50 mm
a	14 mm
rs min	1 mm
r1s min	1 mm
e	0.35
Y2	1.71
Y0	0.94
Masse	0,22 kg
Referenz gemäß ISO355	T2DE025
Marke	SNR



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	47,20 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1
Statische Tragzahl, C0	56 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	6,80 kN
Nref	8 300 Tr/min
Nlim	14 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,68 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,25 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,75 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da max	30 mm
db min	30,50 mm
Da min	43 mm
Da max	46,50 mm
Db min	49 mm
Ca min	4 mm
Cb min	4 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.