

## Technisches Datenblatt PDF


### 22206EMW33C4




## Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring

| Technische Eigenschaften    |          |
|-----------------------------|----------|
| d                           | 30 mm    |
| D                           | 62 mm    |
| B                           | 20 mm    |
| D1                          | 54,30 mm |
| rs min                      | 1 mm     |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3        |
| b                           | 4,40 mm  |
| k                           | 2 mm     |
| e                           | 0.31     |
| Y1                          | 2.15     |
| Y2                          | 3.2      |
| Y0                          | 2.1      |
| Radiallagerluftklasse       | C4       |
| Masse                       | 0,28 kg  |
| Marke                       | SNR      |



| Produktleistung                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Dynamische Tragzahl, C                      | 71,90 kN      |
| Statische Tragzahl, C0                      | 60,20 kN      |
| Ermüdungsgrenzbelastung, Cu                 | 6,10 kN       |
| Nref                                        | 11 000 Tr/min |
| Nlim                                        | 14 000 Tr/min |
| Min Betriebstemperatur, Tmin                | -40 °C        |
| Max Betriebstemperatur, Tmax                | 200 °C        |
| Käfig charakteristische Frequenz, FTF       | 0,41 Hz       |
| Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO | 5,25 Hz       |
| Außenring charakteristische Frequenz, BPFO  | 5,74 Hz       |
| Innenring charakteristische Frequenz, BPFI  | 8,26 Hz       |



### Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

|        |          |
|--------|----------|
| da min | 35,60 mm |
| Da max | 56,40 mm |
| ra max | 1 mm     |

### Berechnungskoeffizienten

#### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

| Fa / Fr ≤ e |    | Fa / Fr > e |    |
|-------------|----|-------------|----|
| X           | Y  | X           | Y  |
| 1           | Y1 | 0.67        | Y2 |

#### Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

| X <sub>0</sub> | Y <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|
| 1              | Y0             |

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.