

## Technisches Datenblatt PDF


### 22224EMW33C3




## Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring

| Technische Eigenschaften    |           |
|-----------------------------|-----------|
| d                           | 120 mm    |
| D                           | 215 mm    |
| B                           | 58 mm     |
| D1                          | 192,30 mm |
| rs min                      | 2,10 mm   |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3         |
| b                           | 12,20 mm  |
| k                           | 6 mm      |
| e                           | 0.25      |
| Y1                          | 2.74      |
| Y2                          | 4.08      |
| Y0                          | 2.68      |
| Radiallagerluftklasse       | C3        |
| Masse                       | 8,78 kg   |
| Marke                       | SNR       |



| Produktleistung                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Dynamische Tragzahl, C                      | 688 kN       |
| Statische Tragzahl, C0                      | 753 kN       |
| Ermüdungsgrenzbelastung, Cu                 | 71,30 kN     |
| Nref                                        | 3 000 Tr/min |
| Nlim                                        | 3 800 Tr/min |
| Min Betriebstemperatur, Tmin                | -40 °C       |
| Max Betriebstemperatur, Tmax                | 200 °C       |
| Käfig charakteristische Frequenz, FTF       | 0,42 Hz      |
| Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO | 6,27 Hz      |
| Außenring charakteristische Frequenz, BPFO  | 7,62 Hz      |
| Innenring charakteristische Frequenz, BPFI  | 10,38 Hz     |



### Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

|        |        |
|--------|--------|
| da min | 132 mm |
| Da max | 203 mm |
| ra max | 2 mm   |

### Berechnungskoeffizienten

#### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

| Fa / Fr ≤ e |    | Fa / Fr > e |    |
|-------------|----|-------------|----|
| X           | Y  | X           | Y  |
| 1           | Y1 | 0.67        | Y2 |

#### Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

| X <sub>0</sub> | Y <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|
| 1              | Y0             |

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.