

# Technisches Datenblatt PDF

## NU2209EG1



### Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Messingkäfig

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| d                        | 45 mm    |
| D                        | 85 mm    |
| B                        | 23 mm    |
| E                        | 76,50 mm |
| F                        | 54,50 mm |
| rs min                   | 1,10 mm  |
| r1s min                  | 1,10 mm  |
| Radiallagerluftklasse    | CN       |
| Masse (ohne HJ Ring)     | 0,58 kg  |
| Marke                    | NTN      |



| Produktleistung                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Dynamische Tragzahl, C                      | 76 kN       |
| Statische Tragzahl, C0                      | 84,50 kN    |
| Ermüdungsgrenzbelastung, Cu                 | 10,30 kN    |
| Nlim (Öl)                                   | 8000 Tr/min |
| Nlim (Fett)                                 | 6800 Tr/min |
| Min Betriebstemperatur, Tmin                | -40 °C      |
| Max Betriebstemperatur, Tmax                | 120 °C      |
| Käfig charakteristische Frequenz, FTF       | 0,42 Hz     |
| Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO | 5,79 Hz     |
| Außenring charakteristische Frequenz, BPFO  | 6,24 Hz     |
| Innenring charakteristische Frequenz, BPFI  | 8,76 Hz     |



| Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile |          |
|--------------------------------------------|----------|
| da min                                     | 51,50 mm |
| da max                                     | 54 mm    |
| db min                                     | 57 mm    |
| Da max                                     | 78,50 mm |
| ra max                                     | 1 mm     |
| r1a max                                    | 1 mm     |

## Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$