


Technisches Datenblatt PDF


NUP230




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	150 mm
D	270 mm
B	45 mm
E	238 mm
F	182 mm
d1	193 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse (ohne HJ Ring)	10,80 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	345 kN
Statische Tragzahl, C0	435 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	42,50 kN
Nlim (Öl)	2900 Tr/min
Nlim (Fett)	2500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,37 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,93 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,07 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	163 mm
dc min	196 mm
Da max	257 mm
ra max	2,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$