


Technisches Datenblatt PDF

NUP2306ET2XC3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig


Technische Eigenschaften

d	30 mm
D	72 mm
B	27 mm
E	62,50 mm
F	40,50 mm
d1	44,90 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	0,48 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	74,50 kN
Statische Tragzahl, C0	77,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	9,50 kN
Nlim (Öl)	9700 Tr/min
Nlim (Fett)	8300 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,39 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,47 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,72 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,28 Hz



Definitionensempfehlungen der Umgebungsteile

da min	36,50 mm
dc min	48 mm
Da max	65,50 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$