

Technisches Datenblatt PDF

NUP2310G1C3U




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Messingkäfig

Technische Eigenschaften	
d	50 mm
D	110 mm
B	40 mm
E	95 mm
F	65 mm
d1	71 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	1,88 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	121 kN
Statische Tragzahl, C0	131 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	16 kN
Nlim (Öl)	6700 Tr/min
Nlim (Fett)	5700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,15 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,88 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,13 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	59 mm
dc min	73 mm
Da max	101 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$