

Technisches Datenblatt PDF

NJ.206.EG15J30



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Technische Eigenschaften	
d	30 mm
D	62 mm
B	16 mm
E	55,50 mm
F	37,50 mm
d1	41,30 mm
D1	52,50 mm
rs min	1 mm
r1s min	0,60 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	0,21 kg
Marke	SNR



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	38,10 kN
Statische Tragzahl, C0	36,10 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	4,40 kN
Nref	9800 Tr/min
Nlim	14000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,97 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,24 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,76 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	35 mm
da max	37 mm
db min	40 mm
dc min	44 mm
Da max	57 mm
ra max	1 mm
r1a max	0,60 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$